

PERFEXIM

PHA-038 / PHA-038W

KOMPLET TERMOSTATYCZNY Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ "PRAWY"



10



parametry

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

dane techniczne

indeks	wielkość	masa [kg]	DN	d	L	L ₁	t	H	H ₁	A	B
20-038-0000-000 (chrom)	½"	0,70	15	G½	55,5	47	15,2	49,25	37,85	15	12
20-038-0000-001 (biały)	½"	0,70	15	G½	55,5	47	15,2	49,25	37,85	15	12

Wymiary w mm.

materiały

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY:
KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR PEX, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR MIEDZIANYCH: mosiądz z powłoką chromowaną / z powłoką malarską koloru białego
GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY, ŁĄCZNIK DO RUR PEX: mosiądz
TRZPIEŃ, SPRĘŻYNA, PIERŚCIEŃ OSADCZY: stal nierdzewna
USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA DO RUR MIEDZIANYCH: pierścień z brązu
KOŁPAK OCHRONNY: tworzywo sztuczne
USZCZELNIENIE GRZYBKÓW (USZCZELKA KSZTAŁOWA): NBR
USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA TRZPIENIA, USZCZELKI ŁĄCZNIKA DO RUR PEX: pierścieni uszczelniający typu „O”-NBR

ZAWÓR ODCINAJĄCY:
KORPUS, ŁĄCZNIK, NAKRĘTKA ŁĄCZNIKA, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR PEX, NAKRĘTKA DO MONTAŻU RUR MIEDZIANYCH, KOŁPAK OCHRONNY: mosiądz z powłoką chromowaną / z powłoką malarską koloru białego
GRZYBEK, KORPUS GŁOWICY, ŁĄCZNIK DO RUR PEX: mosiądz
USZCZELKA ŁĄCZNIKA, USZCZELKA DO RUR MIEDZIANYCH: pierścień z brązu
USZCZELKA KOŁPAKA OCHRONNEGO: fibra techniczna
USZCZELKI GŁOWICY, USZCZELKA TRZPIENIA, USZCZELKI ŁĄCZNIKA DO RUR PEX: pierścieni uszczelniający typu „O”-NBR
ZESTAW ZAWIERA: zawór termostatyczny, zawór odcinający, głowicę termostatyczną

Możliwość połączenia z rurą wielowarstwową ø16 x 2 lub rurą miedzianą ø15

