

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/KDWU/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

łączniki mosiężne PERFEXIM do instalacji ogrzewania, chłodzenia i wody użytkowej

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wg załącznik nr 1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

łączniki mosiężne PERFEXIM są przeznaczone do łączenia rur i elementów instalacyjnych wykonanych z miedzi, stopów miedzi, stali, żeliwa, z końcówkami gwintowanymi w instalacjach ogrzewania, wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz wody lodowej, w których czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem roztworem glikolu. Mogą być stosowane do podłączenia armatury i urządzeń instalacyjnych.

łączniki z korpusem jednolitym mogą być stosowane w instalacjach o parametrach:

- maksymalna temperatura: +180°C;
- maksymalne ciśnienie: 1,6 MPa (16 bar);
- minimalna temperatura pracy: -30°C

Zgodnie z Atestem Higienicznym, wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, łączniki mosiężne PERFEXIM spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań,
POLSKA. Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

PN-EN 1254-4: 2004 „Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	od -30°C do +180°C	
Maksymalne ciśnienie pracy	1,6 MPa (16bar)	
Szczelność pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym	Brak przecieków i stałych odkształceń przy ciśnieniu 2,4MPa (1,5xP _{max})	
Wpływ na jakość wody	Atest Higieniczny NIZP – PZH	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

Kierownik
Działu Technicznego
Michał Stodolny
.....
(imię i nazwisko oraz funkcja)

Poznań, 11.10.2022
.....
(miejsce i data wydania) (podpis)

Załącznik nr 1 dla 01/KDWU/2022

Oznaczenia typu wyrobu budowlanego:

451 G3/8 WZ PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C
451 G1/2 WZ PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C
451 G3/4 WZ PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C

452 G3/8 WW PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C
452 G1/2 WW PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C
452 G3/4 WW PN16 KOLANO CHROMOWANE CuZn-C

453 G3/8 WWW PN16 TRÓJNIK CHROMOWANY CuZn-C
453 G1/2 WWW PN16 TRÓJNIK CHROMOWANY CuZn-C
453 G3/4 WWW PN16 TRÓJNIK CHROMOWANY CuZn-C

453 G1/2 WWZ PN16 TRÓJNIK CHROMOWANY CuZn-C

454 G3/8 WW PN16 MUFA CHROMOWANA CuZn-C
454 G1/2 WW PN16 MUFA CHROMOWANA CuZn-C
454 G3/4 WW PN16 MUFA CHROMOWANA CuZn-c

502 10xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 15xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 20xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 25xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 30xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 40xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 50xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 60xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 80xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 100xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C

502 10xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 15xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 20xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 25xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 30xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 40xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C
502 50xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CHROMOWANA CuZn-C

502G 10xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 15xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 20xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 25xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 30xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 40xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 50xG1/2 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto

i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

502G 10xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 20xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 30xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 40xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn
502G 50xG3/4 WZ PN16 PRZEDŁUŻKA CuZn

506 G1/2xG3/8 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CHROMOWANA CuZn-C
506 G3/4xG1/2 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CHROMOWANA CuZn-C

510 G1/2xG3/8 WZ PN16 MUFA REDUKCYJNA CHROMOWANA CuZn-C
510 G3/4xG1/2 WZ PN16 MUFA REDUKCYJNA CHROMOWANA CuZn-C

511 G1/2xG3/8 ZW PN16 REDUKCJA CHROMOWANA CuZn-C
511 G3/4xG1/2 ZW PN16 REDUKCJA CHROMOWANA CuZn-C

512 G3/8xG1/2 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CHROMOWANA CuZn-C

515 G1/2xG3/8 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CHROMOWANY CuZn-C
515 G3/4xG1/2 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CHROMOWANY CuZn-C

520 G3/8 ZZ PN16 NYPEL CHROMOWANY CuZn-C
520 G1/2 ZZ PN16 NYPEL CHROMOWANY CuZn-C
520 G3/4 ZZ PN16 NYPEL CHROMOWANY CuZn-C

5101 G3/8 Z PN16 KOREK CuZn
5101 G1/2 Z PN16 KOREK CuZn
5101 G3/4 Z PN16 KOREK CuZn
5101 G1 Z PN16 KOREK CuZn

5101CH G1/2 Z PN16 KOREK CHROMOWANY CuZn-C
5101CH G3/4 Z PN16 KOREK CHROMOWANY CuZn-C
5101CH G1 Z PN16 KOREK CHROMOWANY CuZn-C

5102 G3/8 Z PN16 ZAŚLEPKA CuZn
5102 G1/2 Z PN16 ZAŚLEPKA CuZn
5102 G3/4 Z PN16 ZAŚLEPKA CuZn
5102 G1 Z PN16 ZAŚLEPKA CuZn
5102 G1 1/4 Z PN16 ZAŚLEPKA CuZn

5102CH G1/2 Z PN16 ZAŚLEPKA CHROMOWANA CuZn-C
5102CH G3/4 Z PN16 ZAŚLEPKA CHROMOWANA CuZn-C

5105 G3/8 ZZ PN16 NYPEL CuZn
5105 G1/2 ZZ PN16 NYPEL CuZn
5105 G3/4 ZZ PN16 NYPEL CuZn
5105 G1 ZZ PN16 NYPEL CuZn
5105 G1 1/4 ZZ PN16 NYPEL CuZn

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

5108 G1/2 WW PN16 MUFA CuZn
5108 G3/4 WW PN16 MUFA CuZn
5108 G1 WW PN16 MUFA CuZn
5108 G1 1/4 WW PN16 MUFA CuZn

5109 G1/2xG3/8 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CuZn
5109 G3/4xG1/2 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CuZn
5109 G1xG3/4 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CuZn
5109 G1 1/4xG1 ZZ PN16 NYPEL REDUKCYJNY CuZn

5100 G1/2xG1/4 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn

5110 G3/4xG1/4 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G1/2xG1/4 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G1/2xG3/8 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G1xG1/2 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G1xG3/4 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G3/4xG1/2 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn
5110 G1 1/4xG1 ZW PN16 REDUKCYJNA CuZn

5111 G1/2xG3/8 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CuZn
5111 G3/4xG1/2 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CuZn
5111 G1xG1/2 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CuZn
5111 G1xG3/4 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CuZn
5111 G1 1/4xG1 WZ PN16 REDUKCJA MUFOWO-NYPLOWA CuZn

5112 G1/2xG3/8 WW PN16 MUFA REDUKCYJNA CuZn
5112 G3/4xG1/2 WW PN16 MUFA REDUKCYJNA CuZn
5112 G1xG1/2 WW PN16 MUFA REDUKCYJNA CuZn
5112 G1xG3/4 WW PN16 MUFA REDUKCYJNA CuZn

5113 G3/8 WW PN16 KOLANO CuZn
5113 G1/2 WW PN16 KOLANO CuZn
5113 G3/4 WW PN16 KOLANO CuZn
5113 G1 WW PN16 KOLANO CuZn

5114 G3/8 WZ PN16 KOLANO CuZn
5114 G1/2 WZ PN16 KOLANO CuZn
5114 G3/4 WZ PN16 KOLANO CuZn
5114 G1 WZ PN16 KOLANO CuZn

5116 G1/2 WWW PN16 TRÓJNIK CuZn
5116 G3/4 WWW PN16 TRÓJNIK CuZn
5116 G1 WWW PN16 TRÓJNIK CuZn

5116 G1/2xM10xG1/2 WWW PN16 TRÓJNIK REDUKCYJNY CuZn

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Włódka w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483