

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 51/KDWU/2022

**PERFEXIM**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań  
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00  
REGON: 301939365, NIP: 7831682483  
NIP EU: PL7831682483

**1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:**  
Baterie mechaniczne IRYS

**2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:**  
Wg. Załącznika nr. 1.

**3. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:**  
Baterie mechaniczne IRYS służą do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie oraz kuchniach.

**4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:**  
Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań,  
POLSKA. Miejsce produkcji: Chiny

**5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ  
USTANOWIONY:**  
Nie dotyczy

**6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH:**  
System 4.

**7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**  
PN-EN 817:2008 „Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) – Ogólne  
wymagania techniczne”  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: NIE DOTYCZY  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
NIE DOTYCZY.

### 8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres ciśnienia dynamicznego zalecany dla prawidłowego użytkowania	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1bar ≤ P ≤ 5bar)	
Maksymalne ciśnienie statyczne	1 MPa (10 bar)	
Temperatura wody	Graniczna ≤ 90°C Zalecana ≤ 65°C	
Wymiary	Zgodne	

# PERFEXIM

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe								Uwagi
Szczelność	Brak przecieków na połączeniach i ściankach korpusu								
Wytrzymałość na ciśnienie	Brak trwałych odkształceń po badaniu								
	1001-I 1001-I/BS	1002	1003	1004	1005/16	1006/1/14	1006/1/18	1006/22	
Klasa przepływu	A	A	A	S	A	A	A	A	
Grupa akustyczna	II	II	II	II	II	II	II	II	
Odporność na zużycie mechaniczne	Po badaniu brak widocznych odkształceń oraz poprawna funkcjonalność								
Wpływ na jakość wody	Atest Higieniczny NIZP-PZH								

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

## PERFEXIM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań  
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00  
REGON: 301939365, NIP: 7831682483  
NIP EU: PL7831682483

W imieniu producenta podpisał(a):

Kierownik  
Działu Technicznego  
*Michał Fejby*  
.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

*Poznań, 08.11.2022*  
.....  
(miejsce i data wydania) (podpis)

### Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)  
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań  
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat  
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

PERFEKT<sup>2</sup> SYSTEM

NEXE  
new line

## Załącznik nr 1 dla 51/KDWU/2022

**PERFEXIM**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań  
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00  
REGON: 301939365, NIP: 7831682483  
NIP EU: PL.7831682483

Oznaczenia typu wyrobu budowlanego:

1001-I BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA, JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, ZE SPUSTEM, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1001-I/BS BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA, JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, BEZ SPUSTU, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1002 BATERIA MECHANICZNA BIDETOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA, JEDNOOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, ZE SPUSTEM, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1003 BATERIA MECHANICZNA WANNOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, Z PRZEŁĄCZNIKIEM WANNA/NATRYSK, II/A, II/S, Z AKCESORIAMI, EN 817, GŁOWICA 35  
1004 BATERIA MECHANICZNA PRYSZNICOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, Z AKCESORIAMI, II/S, EN 817, GŁOWICA 35  
1005/16 BATERIA MECHANICZNA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA, JEDNOUCHWYTOWA, JEDNOOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 16 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1006/1/14 BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 14 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1006/1/18 BATERIA MECHANICZNA UMYWALKOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 18 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35  
1006/22 BATERIA MECHANICZNA ZLEWOZMYWAKOWA NAŚCIENNA, JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ 22 cm, II/A, EN 817, GŁOWICA 35