

PERFEXIM

PERFEXIM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
tel. 61 830 20 17, 61 222 64 00
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 01/DWU/CE/2022

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:

Kurki kulowe do gazu art. PHA-255 DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Kurki kulowe art. PHA-255 o średnicach nominalnych: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 są przeznaczone do zamykania i otwierania przepływu w instalacjach gazowych budynków zasilanych gazem pierwszej, drugiej oraz trzeciej rodziny wg normy PN-EN 437 o parametrach roboczych:

- maksymalne ciśnienie robocze 0,5 MPa – klasa ciśnieniowa MOP5
- klasa temperaturowa T2 (zakres temperatur roboczych od -20°C do +60°C).

Mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych (z wyłączeniem instalacji układanych bezpośrednio w ziemi).

4. PRODUCENT:

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Samotna 2, 61-441 Poznań, POLSKA – dawniej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Miejsce produkcji: Chiny

5. UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA:

NIE DOTYCZY

6. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

System 1

7. NORMY ZHARMONIZOWANE:

PN-EN 331:2005/A1:2011 (EN 331:1998/A1:2010)

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Numer Jednostki Notyfikowanej: 1450
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1450-CPR-1013

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN331:1998/A1:2010
Tolerancja wymiarowa	Spełnia	
Ciśnienie wewnętrzne: - klasa ciśnieniowa	5x10 ⁵ Pa	
- szczelność	≤20 cm ³ /h	
Szczelność zewnętrzna (gaz): - szczelność	≤20 cm ³ /h	

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

PERFEKT² SYSTEM

NEXE
new line

PERFEXIM

Efektywność:	DN	15	20	25	32	40	50	EN331:1998/A1:2010
- znamionowe natężenie przepływu	m ³ /h	≥5	≥10	≥16	≥27	≥40	≥65	
Odporność na wysoką temperaturę	NPD							
Wytrzymałość mechaniczna - moment obrotowy i zginanie - moment napędowy	Spełnia							
Zabezpieczenie przed przeciążeniem uchwyty: - wytrzymałość ograniczników	Spełnia							
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD							
Trwałość: - wytrzymałość - odporność na niską temperaturę - odporność na mgłę solną - odporność na wilgoć	Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia							

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

- nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a)

Michał Fiebig Kierownik
w Poznaniu dnia 29.12.2022 Działu Technicznego

mgr inż. Michał Fiebig

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat
e: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl

PERFEKT² SYSTEM

NEXE
new line