

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/DWU/CE/2023

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
PHA-250/2 DN12 TYP1 WW BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
FALIŚCIE GIĘTKI TYP 1 WG. EN14800
PHA-251/2 DN12 TYP1 WZ BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
FALIŚCIE GIĘTKI TYP 1 WG. EN14800
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
W instalacjach w miejscach objętych przepisami dotyczącymi reakcji na ogień, stosowane do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu instalacji kotła/ogrzewania/chłodzenia w budynku(-ach)
- Producent:**
Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialności, ul. Samotna 2,
61-441 Poznań, POLSKA
- Upoważniony przedstawiciel:**
Nie dotyczy
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 1
- Norma zharmonizowana:**
EN 14800:2007

Jednostka lub jednostki notyfikowana: 0063
- Deklarowane właściwości użytkowe**

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| Reakcja na ogień | B-s1, d0 | EN14800 |
| Wytrzymałość na zginanie | Spełnia | EN14800 |
| Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne | 6 bar | EN14800 |
| Wytrzymałość na wyginanie | Spełnia | EN14800 |

PERFEXIM

| | | |
|--|-------------------------------|---------|
| Maksymalne obciążenia dla dopuszczalnego odkształcenia | 1000 N | EN14800 |
| Tolerancja wymiarów | Zgodna | EN14800 |
| Odporność na uderzenia | Spełnia | EN14800 |
| Odporność na wgniecenie | Spełnia | EN14800 |
| Zachowanie się elektrostatyczne | 0,18 Ω /m | EN14800 |
| Szczelność | Poniżej 10 cm ³ /h | EN14800 |
| Efektywność | 1,75 m ³ /h | EN14800 |
| Wytrzymałość mechaniczna | 6 bar | EN14800 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD | EN14800 |
| Przepuszczalność | Poniżej 10 cm ³ /h | EN14800 |
| Szczelność | 650°C przez 30 min | EN14800 |
| Trwałość | Spełnia | EN14800 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Michał Fiebig.....
w Poznaniu dnia 18.09.2023.....

Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)
NIP: 7831682483, REGON: 301939365, KRS: 0000993210. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy.

ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
t: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat

PERFEKT SYSTEM

NEXE