

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**nr 06-DWU-CE- 2025**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Grzejnik płytowy ALATUS STYLE/STYLE LINE**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**W instalacjach grzewczych w budynkach.**
3. Producent:  
 Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
5. Normy zharmonizowane:  
**EN442-1:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **0626**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

deklarowane właściwości użytkowe.

| Zasadnicze charakterystyki                              | Właściwości użytkowe                                                                                            | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                        | A1                                                                                                              | EN 442-1:2014                          |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych                   | Nie ma                                                                                                          |                                        |
| Szczelność pod działaniem ciśnienia                     | Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 x1000 [kPa]=1300 [kPa]                                                        |                                        |
| Temperatura powierzchni                                 | Maksymalnie +110°C                                                                                              |                                        |
| Odporność na działanie ciśnienia                        | Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69x1000[kPa]=1690 [kPa].<br>Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1000 [kPa] |                                        |
| Nominalna moc cieplna                                   | Wg tabeli poniżej                                                                                               |                                        |
| Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) | $\Phi=K \cdot \Delta T^n$<br>Wartości K oraz N wg tabeli poniżej                                                |                                        |
| Trwałość jako:                                          |                                                                                                                 |                                        |
| Odporność na korozję:                                   | Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia                                 |                                        |
| Odporność na słabe uderzenia                            | Klasa 0                                                                                                         |                                        |









Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a)

Michał Fiebig .....  
w Poznaniu.....dnia 31.03.2025.....  
.....

Kierownik  
Działu Technicznego  
mgr inż. Michał Fiebig...