

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/DWU/CE/2026

PERFEXIM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Batorowska 60, 62-081 Wysogotowo
www.perfexim.pl
REGON: 301939365, NIP: 7831682483
NIP EU: PL7831682483

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PHA-250/2 DN12 TYP1 WW BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
FALIŚCIE GIĘTKI TYP 1 WG. EN14800

PHA-251/2 DN12 TYP1 WZ BEZPIECZNY METALOWY PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY
FALIŚCIE GIĘTKI TYP 1 WG. EN14800

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W instalacjach w miejscach objętych przepisami dotyczącymi reakcji na ogień, stosowane do transportu/dystrybucji/magazynowania gazu/paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu instalacji kotła/ogrzewania/chłodzenia w budynku(-ach)

3. Producent:

4. Perfexim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Batorowska 60, 62-081 Wysogotowo, POLSKA

5. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

7. Norma zharmonizowana:

EN 14800:2007

Jednostka lub jednostki notyfikowana: 0063

8. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0	EN14800
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia	EN14800
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne	6 bar	EN14800

Wytrzymałość na wyginanie	Spełnia	EN14800
Maksymalne obciążenia dla dopuszczalnego odkształcenia	1000 N	EN14800
Tolerancja wymiarów	Zgodna	EN14800
Odporność na uderzenia	Spełnia	EN14800
Odporność na wgniecenie	Spełnia	EN14800
Zachowanie się elektrostatyczne	0,18 Ω /m	EN14800
Szczelność	Poniżej 10 cm ³ /h	EN14800
Efektywność	1,75 m ³ /h	EN14800
Wytrzymałość mechaniczna	6 bar	EN14800
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN14800
Przepuszczalność	Poniżej 10 cm ³ /h	EN14800
Szczelność	650°C przez 30 min	EN14800
Trwałość	Spełnia	EN14800

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Michał Fiebig.....
w Poznaniu dnia 10.10.2026.....
.....

Kierownik
Działu Technicznego
mgr Inż. Michał Fiebig