



## Certyfikat badania typu DIN-DVGW

**NW-6150CT0053**  
Numer rejestracji

<b>Obszar zastosowania</b>	produkty przeznaczone do celów zaopatrzenia w wodę
<b>Posiadacz certyfikatu</b>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Dystrybutor</b>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Rodzaj produktu</b>	armatura odcinająca przeznaczona do wody pitnej: zawór prosty w formie przelotowej (6150)
<b>Nazwa produktu</b>	zawór prosty w formie przelotowej
<b>Model</b>	typoszereg 11
<b>Raporty z badań</b>	Badanie typu: 21287328-001 z dnia 09.02.2018 r. (LGI) Wytyczne UBA: K-294165-18-Ko/st z dnia 28.01.2018 r. (WHY) Badanie mikrobiologiczne: W-294054e-18-SI/to z dnia 25.01.2018 r. (WHY) Wytyczne UBA: KA 0203/15 z dnia 14.08.2015 (TZW)
<b>Podstawy badania</b>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) DIN 3512 (01.10.2002) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Data ważności/sygn. akt</b>	09.02.2023 / 18-0144-WNE

07.03.2018 r. Fk A-1/2

[podpis]

Data, referent, arkusz, kierownik jednostki certyfikującej

DVGW CERT GmbH jest jednostką akredytowaną przez DAkkS zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17065:2013 do certyfikowania produktów przeznaczonych na cele zaopatrzenia w energię i wodę



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>Uwagi</b>
Typoszereg 11	Grupa armatury: II Klasa ciśnienia: PN 10 Średnica nominalna: DN 15	
Typoszereg 11	Grupa armatury: II Klasa ciśnienia: PN 10 Średnica nominalna: DN 20	
Typoszereg 11	Grupa armatury: II Klasa ciśnienia: PN 10 Średnica nominalna: DN 25	

<b>Wariant wykonania</b>	<b>Objaśnienia</b>
00 1105 001	Gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny; mosiądz lany, bez spustu, pokrętło, z wrzecionem wznoszącym
00 1110 001	Gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny; mosiądz lany, ze spustem, pokrętło, z wrzecionem wznoszącym
00 1106 001	Gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny; mosiądz lany, bez spustu, górna część z pokrętłem motylkowym, z wrzecionem wznoszącym
00 1107 001	Gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny; mosiądz lany, bez spustu, górna część na klucz nasadowy, z wrzecionem wznoszącym
00 1112 001	Gwint wewnętrzny/gwint wewnętrzny; mosiądz lany, ze spustem, górna część na klucz nasadowy, z wrzecionem wznoszącym