

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 22/01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór odpowietrzający automatyczny centralnego ogrzewania firmy Perfexim

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

417 G1/4 Z PN10 ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY RĘCZNY KLUCZYK CuZn-C PN-M-75002
 417 G3/8 Z PN10 ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY RĘCZNY KLUCZYK CuZn-C PN-M-75002
 417 G1/2 Z PN10 ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY RĘCZNY KLUCZYK CuZn-C PN-M-75002

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zawory odpowietrzające są przeznaczone odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania o parametrach prac (temperatura i ciśnienie) podanych w tablicy poniżej.

Typ wyrobu	Wielkość przyłącza	PN	T _{max}
		MPa	°C
417	G1/4, G3/8, G1/2	1,0	+120

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Perfexim” Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Samotna 2, 61-441 Poznań, POLSKA.
 Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska Norma wyrobu: PN-M-75002:2016-10 „Armatura instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura pracy	do +110°C	

Strona 1

Maksymalne ciśnienie pracy	1,0 MPa (10bar)	
Prawidłowość działania	Spełnia	⑦
Szczelność wewnętrzna	Brak przecieków oraz utraty szczelności podczas badania i po badaniu – ciśnienie próby 1,6 MPa	
Wytrzymałość hydrauliczna	Brak stałych odkształceń, pęknięć lub rozerwania zaworu podczas badania – ciśnienie próby 2,5 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Kierownik
Działu Technicznego

.....
Mieczysław Flisbig
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Poznań 20.03.2017

(miejsce i data wydania) (podpis)