

**POJEMNOŚĆ WODNA W LITRACH
NA 1M DŁUGOŚCI GRZEJNIKA PŁYTOWEGO PERFEKT^{SYSTEM}**

wysokość	300	400	500	555	600	900
typ						
10/11	1,5	1,9	2,3	-	2,6	3,8
20/21/22	3,1	3,9	4,5	5,0	5,3	7,5
30/33	4,6	5,8	6,9	-	8,1	11,2

**CIĘŻAR W KG W PRZELICZENIU NA 1M DŁUGOŚCI GRZEJNIKA PŁYTOWEGO
PERFEKT^{SYSTEM} KOMPAKTOWE I HIGIENICZNE**

wysokość	300	400	500	555	600	900
typ						
10H	6,3	8,2	10,0	-	11,9	17,1
11C	8,8	11,4	14,1	-	16,6	24,6
20H	12,1	15,7	19,5	-	23,1	33,3
21C	14,1	18,6	23,2	-	27,5	40,4
22C / 22CR*	16,0	21,3	26,6	28,1	31,4	47
30H	17,8	23,3	28,9	-	34,2	49,4
33C	23,8	31,7	39,6	-	46,8	70,2

*22CR występuje tylko w wysokości 555

**CIĘŻAR W KG WPRZELICZENIU NA 1M DŁUGOŚCI GRZEJNIKA PŁYTOWEGO
PERFEKT^{SYSTEM} ZAWOROWE I HIGIENICZNE ZAWOROWE**

wysokość	300	400	500	600	900
typ					
10HV	6,7	8,6	10,5	12,4	17,6
11V	9,2	11,9	14,6	17,1	25,2
20HV	12,3	16,1	19,8	23,5	33,8
21V	14,3	18,9	23,5	27,8	40,8
22V	16,2	21,5	26,9	31,7	47,4
30HV	18,1	23,7	29,3	34,6	49,9
33V	23,9	31,9	39,9	47,1	70,5

**CIĘŻAR W KG W PRZELICZENIU NA 1M DŁUGOŚCI GRZEJNIKA PŁYTOWEGO
PERFEKT^{SYSTEM} STYLE I STYLE LINE**

wysokość	300	400	500	600	900
typ					
11SV / 11SLV	11,7	15,3	18,8	22,1	32,8
21SV / 21SLV	16,9	22,3	27,7	32,8	48,4
22SV / 22SLV	18,7	24,9	31,1	36,7	54,9
33SV / 33SLV	26,5	35,3	44,1	52,1	78,1